

## Artemia chauffage central raccords fixes VXT

nouveau



- + Radiateur design avec façade lisse
- + Extra-plat, faible épaisseur
- + Fabriqué en France
- + Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal
- + Facilité de pose grâce à la charnière murale, fixation réversible à droite ou à gauche
- + 50 teintes du nuancier Acova.



## Artemia chauffage central raccords fixes VXT

EN442

| Dimensions (mm) |      | Puissance (W)    |                  | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base | Couleurs     |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------|-----------|-------|----------------|--------------|
| L               | H    | $\Delta T_{30K}$ | $\Delta T_{50K}$ |            |           |       | Ref.           |              |
| 516             | 1427 | 355              | 658              | 29.30      | 19        | 1.207 | VXT-141-052    | VXT-141-052C |
| 516             | 1723 | 418              | 778              | 35.70      | 23        | 1.214 | VXT-171-052    | VXT-171-052C |
| 616             | 1871 | 533              | 988              | 44.40      | 25        | 1.208 | VXT-186-062    | VXT-186-062C |
| 716             | 2019 | 632              | 1172             | 53.40      | 27        | 1.210 | VXT-200-072    | VXT-200-072C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 88 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif vertical de chauffage central en acier, avec façade avant plane
- Corps de chauffe à base d'éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm), soudés sur collecteurs ronds diam 38 mm verticaux
- Façade d'habillage en acier sur l'avant
- Raccordements fixes : Figure S038 permettant 4 possibilités de raccordement par le bas
- Système de fixation avec charnière en acier à visser, dans la couleur du radiateur, réversible gauche / droite
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service 110°C max
- Pression de service 4 bars max
- Teinte de base : blanc RAL 9216
- Disponible en option dans les 46 teintes du nuancier Acova
- Fabriqué en France.

### Options

- option haute pression : 9 bars max sur devis
- Option 50 teintes du nuancier Acova, Autres teintes RAL sur devis
- La gamme Artémia existe aussi en version "raccordements par flexibles", voir gamme VXTX.

### Raccordement de base

- Figure S038 permettant 4 figures de raccordements. - Alimentation: 4 orifices 1/2" par le bas, 2 excentrés et 2 centrés en entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - 2 bouchons 1/2" fournis. - 1 bouchon 1/4" fourni.