

**Kadrane Spa chromé mixte  
AKARO-F sans régulation**

## Kadrane Spa chromé mixte AKARO-F sans régulation

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Finition Spéciale
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.
450	1281		313	10.70	1.275	300	AKARO-130-045-F
450	1537	192	371	12.20	1.288	300	AKARO-150-045-F
550	1281	197	376	12.50	1.269	300	AKARO-130-055-F
550	1537		443	14.30	1.287	300	AKARO-150-055-F
550	1857		544	17.20	1.281	500	AKARO-190-055-F

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Collecteurs carrés (30x30 mm)
- Eléments horizontaux carrés (25x25 mm)
- 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- Traitement de surface double protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester
- Finition : chromée.
- Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex)
- En hiver, utilisation en chauffage central et appoint électrique possible
- Été ou intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 110°C
- Fabriqué en Union européenne.

### Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.