

## Kéva Prem's horizontal double HKDS



Grand liberté de configurations (claustra, cintrage...) Entretien facile: faces avant et arrière parfaitement accessibles  
Rendement thermique élevé La sélection de référence Kéva Prem's: vite commandées, vite livrées !



## Kéva Prem's horizontal double HKDS

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.
596	600	378	727	14.90	18	1.280	HKDS-060-059
827	600	525	1010	20.70	25	1.280	HKDS-060-082
1025	600	651	1252	25.60	31	1.280	HKDS-060-102
1223	600	777	1495	30.60	37	1.280	HKDS-060-122

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 106 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments ronds Ø 20 mm, en double épaisseur
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. Pression de service : 10 bars (1000 kPa). Température de service maximale : 120°C. Teinte : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement
- Fabriqué en Union Européenne.

### Options

- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

### Raccordement de base

- Figure S056. Alimentation: 4 orifices 1/2" latéraux, pour raccordement de même côté ou côtés opposés. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.