

Kéva Prem's vertical simple HKS



Grand liberté de configurations (claustra, cintrage...) Entretien facile: faces avant et arrière parfaitement accessibles
Rendement thermique élevé La sélection de référence Kéva Prem's: vite commandées, vite livrées !



Kéva Prem's vertical simple HKS

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
299	2000	363	698	12.00	9	1.280	HKS-200-028
431	2000	524	1008	17.20	13	1.280	HKS-200-042
563	2000	685	1318	22.50	17	1.280	HKS-200-055
695	2000	847	1628	27.80	21	1.280	HKS-200-068

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 74 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. Éléments ronds Ø 20 mm, en simple épaisseur. Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm.. Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. Pression de service : 10 bars (1000 kPa). Température de service maximale : 120°C. Teinte : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement
- Fabriqué en Union Européenne.

Options

- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Figure S047. Alimentation: 4 orifices 1/2", 2 excentrés par le bas, 2 centrés par le bas en entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. 2 bouchons 1/2" fourni. 1 bouchon 1/4' fourni.