

Planéa horizontal simple PLV

nouveau



- + Produit en France
- + Produit très design avec sa face plane et sa faible épaisseur.
- + Radiateur réactif grâce à sa faible contenance en eau, sa faible épaisseur et sa large surface d'échange.
- + Faible saillie au mur pour une installation dans des espaces réduits
- + Disponible dans les 50 teintes du nuancier
- + Existe en modèles horizontaux et verticaux, simples et doubles.



Planéa horizontal simple PLV

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
800	560	240	468	11.60	8	1.310	PLV-056-080	PLV-056-080C
800	630	266	520	13.00	9	1.310	PLV-063-080	PLV-063-080C
800	700	292	571	14.40	10	1.310	PLV-070-080	PLV-070-080C
900	560	270	527	13.05	8	1.310	PLV-056-090	PLV-056-090C
900	630	300	585	14.60	9	1.310	PLV-063-090	PLV-063-090C
900	700	329	643	16.20	10	1.310	PLV-070-090	PLV-070-090C
1000	560	300	585	14.50	8	1.310	PLV-056-100	PLV-056-100C
1000	630	333	650	16.25	9	1.310	PLV-063-100	PLV-063-100C
1000	700	366	714	18.05	10	1.310	PLV-070-100	PLV-070-100C
1200	560	360	702	17.40	8	1.310	PLV-056-120	PLV-056-120C
1200	630	399	780	19.50	9	1.310	PLV-063-120	PLV-063-120C
1200	700	439	857	21.70	10	1.310	PLV-070-120	PLV-070-120C
1400	560	419	819	20.30	8	1.310	PLV-056-140	PLV-056-140C
1400	630	466	910	22.75	9	1.310	PLV-063-140	PLV-063-140C
1400	700	523	1000	25.30	10	1.270	PLV-070-140	PLV-070-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 55 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats jointifs (70 x 11 x 1,5 mm)
- Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm, épaisseur 2 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White (RAL 9016)
- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 5 bars
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Option pression de service : 10 bars.
- Plusieurs figures de raccordements possibles.

Raccordement de base

- - Figure 1276. - Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux de même côté. - Appareil réversible haut / bas. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.