

**Planéa horizontal simple à ailettes  
PLVL**

nouveau

## Planéa horizontal simple à ailettes PLVL

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.	
800	560	376	722	22.44	8	1.280	PLVL-056-080	PLVL-056-080C
800	630	429	804	25.24	9	1.230	PLVL-063-080	PLVL-063-080C
800	700	450	848	26.08	10	1.240	PLVL-070-080	PLVL-070-080C
900	560	423	813	25.25	8	1.280	PLVL-056-090	PLVL-056-090C
900	630	483	905	28.40	9	1.230	PLVL-063-090	PLVL-063-090C
900	700	506	954	29.34	10	1.240	PLVL-070-090	PLVL-070-090C
1000	560	470	903	28.05	8	1.280	PLVL-056-100	PLVL-056-100C
1000	630	536	1005	31.55	9	1.230	PLVL-063-100	PLVL-063-100C
1000	700	563	1060	32.60	10	1.240	PLVL-070-100	PLVL-070-100C
1200	560	564	1084	33.66	8	1.280	PLVL-056-120	PLVL-056-120C
1200	630	643	1206	37.86	9	1.230	PLVL-063-120	PLVL-063-120C
1200	700	675	1272	39.12	10	1.240	PLVL-070-120	PLVL-070-120C
1400	560	657	1264	39.27	8	1.280	PLVL-056-140	PLVL-056-140C
1400	630	751	1407	44.17	9	1.230	PLVL-063-140	PLVL-063-140C
1400	700	788	1484	45.64	10	1.240	PLVL-070-140	PLVL-070-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats jointifs (70 x 11 mm)
- Avec ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm, épaisseur 2 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White (RAL 9016)
- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 5 bars
- Fabriqué en France