

## Striane Onda HWT



- + Une ligne toute en légèreté et féminité avec sa forme ondulée
- + Striane Onda est un véritable élément de décoration contemporain
- + Striane Onda existe en très faible largeur (à partir de 22 cm), un atout évident pour les espaces étroits
- + Un radiateur à accessoriser en toute liberté : patère, porte manteau, etc
- + Un vaste choix de couleurs possible.



## Striane Onda HWT

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T30K$	$\Delta T50K$				Ref.	
231	2000	320	610	10.30	12	1.258	HWT-200-022	HWT-200-022C
345	2000	480	914	15.30	18	1.258	HWT-200-034	HWT-200-034C
459	2000	640	1219	20.30	24	1.258	HWT-200-045	HWT-200-045C
573	2000	801	1524	25.40	30	1.258	HWT-200-058	HWT-200-058C
763	2000	1068	2032	33.80	40	1.258	HWT-200-075	HWT-200-075C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 91 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier
- Tubes émetteurs ronds diam. 12 mm verticaux simple épaisseur. Ils épousent une forme ondulée de vague. Les extrémités des tubes sont 'pincées'
- Tubes espacés de 19 mm et soudés sur collecteurs verticaux ronds diam 38 mm, épaisseur 1,5 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016)
- Température de service maximale 110°C
- Pression de service 4 bars (400 kpa)
- Boîte de 4 consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage. Système anti-décrochage de sécurité.

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Fixation possible en claustra
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé)
- Large gamme d'accessoires.

### Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.