

Atoll Spa +Air chauffage central SL-IFS

nouveau



- + 1er prix Acova en radiateur sèche serviettes soufflant
- + Commande à distance à portée de main
- + Disponibilité dans toutes les couleurs du nuancier.



Atoll Spa +Air chauffage central SL-IFS

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.	
500	970	231	429	9.50	1.210	SL-090-050/IFS	SL-090-050/IFSC
500	1330	316	592	11.90	1.230	SL-130-050/IFS	SL-130-050/IFSC
600	1730	503	945	17.00	1.240	SL-170-060/IFS	SL-170-060/IFSC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 135 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central, en acier, équipé d'un soufflant
- Eléments ronds diam. 23 mm horizontaux
- Collecteurs ronds diam 38 mm verticaux
- Soufflant intégré 1000 W
- Soufflant : utilisation au choix : seul ou en combiné
- Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre
- 4 Consoles de fixation murales réglables, peinte dans la couleur de l'appareil
- Alimentation: 2 orifices 1/2"
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Teinte de base : blanc Traffic (White RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué en Union Européenne.

Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h
- Compatible fil pilote 6 ordres. Alimentation 2 piles LR03 (fournies).



Raccordement de base

- Figure S039. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. 1 bouchon 1/2" fourni.