

Atoll Spa +Air électrique TSL-IFS



- + 1er prix Acova en radiateur sèche serviettes soufflant
- + Commande à distance à portée de main
- + Disponibilité dans toutes les couleurs du nuancier.



Atoll Spa +Air électrique TSL-IFS

Classe II-IP24-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
510	1011	13.82	500	TSL-050-050/IFS	TSL-050-050/IFSC
510	1371	17.69	750	TSL-075-050/IFS	TSL-075-050/IFSC
510	1771	22.76	1000	TSL-100-050/IFS	TSL-100-050/IFSC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 135 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes électrique, en acier, équipé d'un soufflant
- Eléments diam. 23 mm horizontaux
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Soufflant intégré 1 000 W
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionné
- Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS
- Sortie de câble : à droite
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- 4 Consoles de fixation murales réglables en profondeur, dans la teinte de l'appareil
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester
- Finition : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué : Union Européenne.

Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre
- Compatible fil pilote 6 ordre
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies)

