

Karéna Spa chauffage central SV



- + Un radiateur Sèche-Serviettes au design signé King & Miranda
- + Des côtés biseautés pour un profil allégé
- + Une gamme proposée dans un très vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm) et faible hauteur (60 cm)
- + Existe également en versions mixte et électrique.



Karéna Spa chauffage central SV

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.	
400	805	172	327	6.50	1.255	SV-080-040	SV-080-040C
400	1225	250	474	9.80	1.256	SV-120-040	SV-120-040C
400	1540	306	582	11.50	1.259	SV-150-040	SV-150-040C
400	1750	344	654	13.70	1.255	SV-180-040	SV-180-040C
500	1225	294	561	11.70	1.262	SV-120-050	SV-120-050C
500	1540	361	690	13.50	1.268	SV-150-050	SV-150-050C
500	1750	407	775	16.30	1.260	SV-180-050	SV-180-050C
600	1750	466	889	19.00	1.266	SV-180-060	SV-180-060C
750	1750	550	1054	23.40	1.275	SV-180-075	SV-180-075C
900	595	237	447	9.70	1.244	SV-060-090	SV-060-090C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 89 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Collecteurs latéraux en forme biseautée
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 110°C
- Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm, compatibles monotube/bitube
- Livré avec robinet couleur en H équerre et tête manuelle à droite
- Fabriqué en Union Européenne.

Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier, en cuivre et argent martelés. Barre(s) porte-serviettes additionnelles

Raccordement de base

- Figure S034. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.