



# ACOVA



## Manava Asymétrique double chauffage central WMDSZ

 **nouveau**



De nombreux modèles pour s'adapter à tous les espaces. Design asymétrique ou en épi. Existe en 40 cm de large et en version claustra



## Manava Asymétrique double chauffage central WMDSZ

EN442

| Dimensions (mm) |      | Puissance (W) |               | Poids(Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base  | Couleurs         |
|-----------------|------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------|-----------------|------------------|
| L               | H    | $\Delta T30K$ | $\Delta T50K$ |           |           |       |                 |                  |
| 378             | 872  | 227           | 435           | 13.30     | 18        | 1.275 | WMDSZ090040WZZZ | WMDSZ090040WZZZC |
| 478             | 872  | 276           | 529           | 16.30     | 18        | 1.275 | WMDSZ090050WZZZ | WMDSZ090050WZZZC |
| 378             | 1304 | 329           | 628           | 19.90     | 27        | 1.265 | WMDSZ130040WZZZ | WMDSZ130040WZZZC |
| 478             | 1304 | 396           | 763           | 24.40     | 27        | 1.283 | WMDSZ130050WZZZ | WMDSZ130050WZZZC |
| 378             | 1736 | 430           | 825           | 26.50     | 36        | 1.276 | WMDSZ170040WZZZ | WMDSZ170040WZZZC |
| 478             | 1736 | 516           | 1002          | 32.60     | 36        | 1.299 | WMDSZ170050WZZZ | WMDSZ170050WZZZC |
| 378             | 872  | 227           | 435           | 15.80     | 18        | 1.275 |                 |                  |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 139 mm

### Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Tubes horizontaux ronds Ø 20 mm, en simple ou double épaisseur, soudés sur collecteurs verticaux Ø 30 mm  
- Protection par un traitement anticorrosion par bains de cataphorèse pour une plus grande résistance.
- Finition par revêtement en poudre époxy/polyester. Teinte de base : Blanc Traffic White (RAL 9016)  
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Existe en chauffage central et en électrique.
- Fabriqué en Union Européenne

### Options

- Alimentation par le bas en entraxe 50 mm
- 2 orifices 1/2" aux extrémités de chaque collecteur
- Aller/Retour indifféremment à gauche ou à droite
- Livré avec robinet en H équerre et tête manuelle à droite