

Nuage électrique Aluminium Anodisé TGNA/GF



- + Les plus : + Le nouveau segment « Collection Signature » rassemble les appareils aux designs les plus contemporains, originaux et aux fonctionnalités innovantes
- + + Design ultra-plat + Grande réactivité thermique + En chauffage central, robinetterie et tête thermostatique chromées incluses + En électrique, programmation via commande à distance



Nuage électrique Aluminium Anodisé TGNA/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Finition Spéciale
L	H			Ref.
490	1500	9.00	350	TGNA-150-050/GF
490	1800	11.00	500	TGNA-180-050/GF
590	1500	11.00	500	TGNA-150-060/GF
590	1800	13.00	500	TGNA-180-060/GF
690	1800	15.00	750	TGNA-180-070/GF

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 85 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes extra-plat composé de couches de carbone et d'aluminium, rigidifiées par une structure nid d'abeille en aluminium ultra-légère. - Épaisseur : 16 mm
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Existe en finition aluminium anodisé (face arrière couleur noire pour les modèles aluminium anodisé). - Câble chauffant Classe II intégré dans la couche de graphite. Nuage : deux ouvertures arrondies pour poser les serviettes
- Appareil sans barre porte-serviettes.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

