

## Plume électrique TGP/GF



- + Design ultra-plat pour une intégration discrète dans la salle de bains
- + Commande à distance discrète
- + Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie
- + Barre(s) porte-serviettes dans la teinte du radiateur



## Plume électrique TGP/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
400	1250	7.50	350	TGP-125-040/GF	TGP-125-040/GFC
400	1570	10.00	500	TGP-160-040/GF	TGP-160-040/GFC
400	1890	12.00	500	TGP-190-040/GF	TGP-190-040/GFC
500	1570	12.00	500	TGP-160-050/GF	TGP-160-050/GFC
500	1890	14.00	750	TGP-190-050/GF	TGP-190-050/GFC
600	1890	16.00	1000	TGP-190-060/GF	TGP-190-060/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 85 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes extra-plat composé de couches de carbone et d'aluminium, rigidifiées par une structure nid d'abeille en aluminium ultra-légère
- Épaisseur : 16 mm
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Câble chauffant Classe II intégré dans la couche de graphite
- Livré avec 1 ou 2 barres porte-serviettes (selon modèle) en finition chromée
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..)
- Fabriqué en Union Européenne.

### Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

