chauffage **central**

Vuelta vertical
MCV

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

+ Vuelta, c'est le radiateur pluriel.

+ Il existe aussi en modèles Horizontal, Etroit ou Plinthe.

+ Idéal pour toutes rénovations basse température, Vuelta offre un excellent rendement thermique avec des dimensions compactes.

+ Un solution pour économiser l'énergie.

+ Equipé de base avec 2 manchons de raccordements centrés en bas du radiateur.

54 teintes au choix, robinetterie thermostatique, brosse de dépoussièrage : Vuelta, le sur mesure facile !

chauffage **central**

Vuelta vertical
MCV

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT30K	ΔT50K				
406	2007	572	1103	23.19	8	1.284	M2C2-08-200
498	2007	716	1379	28.49	10	1.284	M2C2-10-200
590	2007	859	1655	33.80	12	1.284	M2C2-12-200
682	2007	1002	1931	39.11	14	1.284	M2C2-14-200
406	2015	745	1461	33.81	8	1.318	M2C3-08-200
498	2015	931	1826	41.75	10	1.318	M2C3-10-200
590	2015	1117	2191	49.69	12	1.318	M2C3-12-200
682	2015	1304	2556	57.62	14	1.318	M2C3-14-200
314	1807	387	747	16.30	6	1.288	M2C2-06-180
314	2007	429	827	17.88	6	1.284	M2C2-06-200
406	1807	515	995	21.08	8	1.288	M2C2-08-180
498	1807	644	1244	25.86	10	1.288	M2C2-10-180
590	1807	773	1493	30.64	12	1.288	M2C2-12-180
682	1807	902	1742	35.42	14	1.288	M2C2-14-180
682	2207	1100	2116	42.77	14	1.281	M2C2-14-220
774	1807	1031	1991	40.20	16	1.288	M2C2-16-180
774	2007	1145	2206	44.41	16	1.284	M2C2-16-200
774	2207	1257	2418	48.60	16	1.281	M2C2-16-220
866	2007	1288	2482	49.72	18	1.284	M2C2-18-200
866	2207	1414	2720	54.43	18	1.281	M2C2-18-220
958	2207	1571	3022	60.26	20	1.281	M2C2-20-220
314	2015	559	1096	25.87	6	1.318	M2C3-06-200
774	2015	1490	2921	65.56	16	1.318	M2C3-16-200
774	2215	1627	3194	71.83	16	1.321	M2C3-16-220
866	2015	1676	3287	73.50	18	1.318	M2C3-18-200
866	2215	1830	3593	80.56	18	1.321	M2C3-18-220
958	2215	2033	3992	89.28	20	1.321	M2C3-20-220
314	2207	471	907	19.45	6	1.281	M2C2-06-220
406	2207	628	1209	25.28	8	1.281	M2C2-08-220
498	2207	785	1511	31.11	10	1.281	M2C2-10-220
590	2207	942	1813	36.94	12	1.281	M2C2-12-220
314	2215	611	1198	28.22	6	1.321	M2C3-06-220
406	2215	815	1597	36.95	8	1.321	M2C3-08-220
498	2215	1019	1996	45.67	10	1.321	M2C3-10-220
590	2215	1222	2395	54.39	12	1.321	M2C3-12-220
682	2215	1426	2795	63.11	14	1.321	M2C3-14-220

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 135 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur de chauffage central en acier
- Eléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm en colonnes de 2 ou 3 rangées d'épaisseur (62 ou 100 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fixation : consoles rapides à installer, avec système de clipsage, pour fixation murale, incluses dans l'emballage
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Une palette de 46 teintes au choix au nuancier, et des finitions spéciales
- Barre porte-serviettes longueurs 366 et 918 mm
- Brosse de dépoussiérage
- Pieds de soutien amovibles, en complément des consoles murales : hauteur 110 et 170 mm
- Insert pour robinetterie intégrée
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc, couleur ou chromé)

Options

- Figure 3470
- Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Purgeur d"air chromé 1/2" à jet orientable fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.